

MODEL		B1220	B1620	B1820
SILNIK				
Typ		E-TVCS, chłodzony cieczą, Diesel		
Liczba cylindrów		2	3	3
Moc wg ECE R-24	KM	10,7	14,0	16,2
Pojemność całkowita	cm ³	479	719	778
Moc na WOM	KM	9,5	12,5	14,5
Obroty WOM tylny	obr/min		540/1000	
Obroty WOM środkowy	obr/min			2500
Zbiornik paliwa	L		14	
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Wydajność pompy	L/min	8,2		14,1
Trzypunktowy Układ Zawieszenia			Kat. 1	
Udźwig podnośnika	kg	460		540
Maksymalne ciśnienie układu	kg/cm ²	niedostępne		123
UKŁAD JEZDNY				
Napęd		Stały 4x4	4x4, rozłączalny, przekładnia stożkowa	
Skrzynia przekładniowa			Mechaniczna 6 / 2	
Maksymalna prędkość jazdy do przodu	km/h	17		19
Blokada mechanizmu różnicowego			Standard	
Hamulec			Mokry wielotarczowy	
ROZMIARY KÓŁ				
Rolnicze			5-12 / 8-16	
Trawnikowe			20-8.00-10	
WYMIARY I MASY				
Długość	mm	2360		2360
Szerokość (min)	mm	940		940
Wysokość (do kierownicy)	mm	1223	1223	1246
Rozstaw osi	mm	1270		1270
Prześwit minimalny	mm	250		270
Minimalny promień skrętu	m	1,8		1,8
Waga	kg	460	560	572
Szerokość koszenia międzyosiowej kosiarki	mm	niedostępne		1219
Wskaźnik paliwa			Standard	
Wskaźnik temperatury			Standard	

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

For Earth, For Life
Kubota